



SERVICEBLAD FÖR SKIVSPELARE

TYP HF 403, HF 403 S

SERIE 1 - 2



APRIL 1970

TEKNISKA DATA

NÄTSPÄNNING: 220 VOLT 50 Hz
BELASTNING: 47 kOHM
NÅLTRYCKSKRAFT: 2,5 POND
FREKVENSSOMRÅDE: 20 - 18000 Hz $\pm$ 3 dB
KANALISOLERING VID 1000 Hz: CA 20 dB
KÄNSLIGHET: 0,8 mV/CM/SEK
EFTERGIVENHET: 15×10^{-6} CM/DYN
STÖRAVSTÅND ENL. DIN 45539: 60 dB
SVAJNING ENL. DIN 45507: $\pm$ 0,1%

UTRUSTNING

TVÅ HASTIGHETER 33 OCH 45 V/MIN.
MANÖVRERING GENOM OLJEDÄMPAT TRYCKKNAPPSSYSTEM.
FININSTÄLLNING AV HASTIGHETERNA CA $\pm$ 3%
(STROBOSKOPSKIVA MEDFÖLJER)
HORIZONTALT OCH VERTIKALT KULLAGRAD TONARM.
REGLERBART NÄTTRYCK MED TILLHÖRANDE NÅLMIKROFON REKOMMENDERAS
CA 2,5 POND.
ANTISKATING
MAGNETISK NÅLMIKROFON TYP FUJI ONKYO MODELL MM 102. DENNA ÄR LÄTT
UTBYTBAR OCH SOM EXTRA TILLBEHÖR LEVERERAS SHURE M44-7. BÅDA HAR
DIAMANTNÅLSPETS.
AUTOMATISKT STOPP VID SKIVSLUT, SOM KAN BORTKOPPLAS OM NI SÅ ÖNS-
KAR.
AUTOMATISK HYDRAULISK TONARMSLYFT, SOM OCKSÅ KAN MANÖVRERAS
MANUELLT.
TUNG SKIVTALLRIK: INKLUSIVE DRIVTALLRIK 3 KG DIAMETER= 265 MM.

EXTERIÖR

SOCKEL: TEAK, JAKARANDA ELLER VALNÖT
DIMENSIONER: BREDD: 395 MM
HÖJD: 150 MM
DJUP: 325 MM
BRUTTOVIKT: 10 KG
NETTOVIKT: 9 KG

SKIVSPELARCHASSI TYP HF 40, SE BG1E-9